
(pieczęć Zamawiającego)

Powiat Jarociński
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

~~NIP: 617-218-51-29, Regon: 250854599~~
(Nazwa i adres Zamawiającego, NIP, REGON)

Jarocin, dnia 29.10.2025r.

(znak sprawy)

A-D.272.26.2025

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Powiat Jarociński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wykonania zamówienia na:

Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim obejmujące budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w miejscowościach: Chrzan, ul. Żerkowska oraz Jarocin, ul. Józefa Bema

1. **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych:

1. Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Żerkowska w Chrzanie
2. Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Józefa Bema w Jarocinie

Szczegółowy zakres prac jest przedstawiony w załączonym projekcie i przedmiarze robót.

3. **Termin realizacji zamówienia:**

10.12.2025r.

4. **Warunki udziału w postępowaniu i inne warunki zamówienia (jeżeli dotyczy):**

Nie dotyczy

5. **Warunki płatności:**

Przelewem w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionych faktur VAT i jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru robót

7. Termin związania ofertą: 30 dni

8. Opis sposobu przygotowania ofert

- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty” (Załącznik nr 1),
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim,
- Dopuszcza się złożenie oferty:
 - w formie pisemnej na adres: **Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin**
(adres Zamawiającego)
 - za pośrednictwem faksu
(nr faksu)
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: **sekretariat@powiat-jarocinski.pl**
(adres e-mail)
- Dodatkowe informacje co do sposobu przygotowania ofert:
.....
.....
.....
.....
.....

9. Termin składania ofert: 06.11.2025r., g. 12.00.

10. Sposób obliczenia ceny (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

11. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

<i>Kryteria oceny ofert</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	100 %

12. Negocjacje cen złożonych ofert (wybrać właściwe):

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji cen z Wykonawcami
- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji cen z Wykonawcami

13. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

Wiesław Ratajczak – Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, tel. 062 740 79 56

14. Informacje dodatkowe:

W przypadku pojawienia się konieczności negocjacyjnych, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji tylko z 2 Wykonawcami oferującymi najkorzystniejsze oferty pod względem cenowym.

15. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jarociński; adres siedziby i dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin tel. 62 747 15 96, fax 62 747 33 37; adres e mail: sekretariat@powiat-jarocinski.pl,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie jest Pan Bartosz Mendyk; kontakt e-mail: ido@powiat-jarocinski.pl, *
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 25 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 6) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
 - na podstawie art. 20 ust 1 lit a RODO prawo do przenoszenia danych osobowych
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- narusza przepisy RODO,
- 7) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c. RODO
- 8) Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.

16. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
-
-

Dyrektor Wydziału

Jan Bartczak

Pieczczę i podpis kierownika komórki organizacyjnej lub osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy

(Pieczęć Wykonawcy)

Powiat Jarociński
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

Formularz oferty

„Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim obejmujące budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w miejscowościach: Chrzan, ul. Żerkowska oraz Jarocin, ul. Józefa Bema”
(nazwa nadana zamówieniu)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy.....

Numer NIP, REGON

Telefon/E-mail/Fax

Osoba do kontaktu

Nazwa i numer konta bankowego wykonawcy

1. **Składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami.

3. Oferujemy:

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym:

Cena netto: zł

VAT (%): tj. zł

Cena brutto: zł

Słownie złotych brutto:

4. **Oświadczamy**, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót oraz w okresie gwarancji na roboty objęte nadzorem, który ustalono na 84 miesiące od daty odbioru końcowego robót. Planowany termin zakończenia prac to 10.12.2025r.

5. **Zobowiązujemy się** do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru robót miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia *(jeżeli dotyczy)*.

6. **Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7. **Jesteśmy związani ofertą** przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym.

8. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w zapytaniu ofertowym.

9. **Wraz z ofertą składamy** następujące dokumenty:

.....
.....

10. **Dodatkowe informacje** *(np. informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych warunków zamówienia, informacje niezbędne do oceny ofert – jeżeli dotyczy)*

.....
.....
.....

_____ dnia ____ ____ roku

.....
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT				
BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM				
BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH				
I PRZEJAZDU DLA ROWERZYSTÓW - CHRZAN, UL. ŻERKOWSKA				
LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	kpl.	1
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu (grubość średnia 30 cm) wraz z uporządkowaniem terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m3	20
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, skrzyżowań oraz zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową (grubość średnia 20 cm) oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m2	98
4		Rozbiórka nawierzchni chodników, zjazdów i innych powierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych, betonu cementowego itp. wraz z podbudową (grubość średnia 20 cm) oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	m2	82
5		Rozbiórka krawężnika i obrzeża betonowego wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m	80
6		Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego - tarcze wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	szt.	8
7		Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego - słupki wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	szt.	3
8		Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	60
9		Rozbiórka istniejących barierek U-12a wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	m	14
ROBOTY ZIEMNE				
10	D-02.01.01	Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy	m3	40
11	D-02.03.01	Nasypy pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału	m3	19
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE				
12	D-03.02.01	Montaż odwodnienia liniowego na ławie z betonu cementowego. Wpust systemowy o klasie obciążenia D400 o wymiarach przekroju poprzecznego min. 0,2 m x 0,2 m. Ruszt żeliwny.	kpl.	2
13		Wykonanie przykanalików z rur PVC 110 mm SN12 wraz z włączeniem "na uszczelkę" do istniejącego kolektora deszczowego	m	10
PODBUDOWY				
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych	m2	37
15		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych opaski	m2	4
16		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi dla rowerów	m2	69
17		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wyniesionego przejścia dla pieszych/przejazdu dla rowerzystów	m2	73
18	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej - droga dla rowerów	m2	69
19	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 10 cm - droga dla rowerów	m2	69
20	D-04.05.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm - droga dla pieszych	m2	37
21		Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm - opaska	m2	4
22		Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm - droga dla rowerów	m2	69
23		Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 10 cm - wyniesione przejścia dla pieszych/przejazd dla rowerzystów	m2	73
24	D-04.06.02	Podbudowa zasadnicza warstwa górna z betonu C20/25 gr. 20 cm - wyniesione przejście dla pieszych/przejazd dla rowerzystów	m2	73
NAWIERZCHNIE				
25	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S KR 1-2 gr. 5 cm - droga dla rowerów	m2	69

LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5
26	D-05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego (kostka nowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - droga dla pieszych	m2	37
27		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego (kostka nowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - opaska	m2	4
28		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego (kostka nowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wyniesione przejście dla pieszych/przejazd dla rowerzystów	m2	73
29		Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych koloru żółtego - typ STOP układana przed przejściami dla pieszych	m2	5
30		Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych koloru żółtego - typ TROP układana przed przejściami dla pieszych	m2	3
ROBOTY WYKONCZENIOWE				
31	D-06.01.01	Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z obsianiem trawą	m2	70
OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
32	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - na asfalcie	m2	14
33		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - na kostce brukowej	m2	22
34		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - napis "ODŁOŻ TELEFON I ŻYJ"	kpl.	2
35		Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych barwy białej - osadzenie i wklejenie w nawierzchni jezdni, niedopuszczalne przyklejanie na nawierzchni jezdni	szt.	12
36	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego - tarcze	szt.	9
37		Wykonanie oznakowania pionowego - słupki proste	szt.	5
38		Przestawienie oznakowania poziomego - tarcze	szt.	3
39		Przestawienie oznakowania poziomego - słupki	szt.	1
40	SST-01	Ustawienie latarni hybrydowych solarno-wiatrowych wraz ze znakiem aktywnym D-6b+T-27 - doświetlenie przejść dla pieszych (1 kpl. - 1 latarnia)	kpl.	2
ELEMENTY ULIC				
41	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	37
42		Ułożenie oporników betonowych 15x22x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	12
43	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15	m	62

PRZEDMIAR ROBÓT				
BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I PRZEJAZDU DLA ROWERZYSTÓW - JAROCIN, UL. JÓZEFA BEMA				
LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	kpl.	1
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu (grubość średnia 30 cm) wraz z uporządkowaniem terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m3	7
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową (grubość średnia 20 cm) oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m2	84
4		Rozbiórka nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów i innych powierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych, betonu cementowego itp. wraz z podbudową (grubość średnia 20 cm) oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	m2	88
5		Rozbiórka krawężnika i obrzeża betonowego wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m	53
6		Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego - tarcze wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	szt.	7
7		Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego - słupki wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Zamawiającego.	szt.	6
8		Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	10
ROBOTY ZIEMNE				
9	D-02.01.01	Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy	m3	26
10	D-02.03.01	Nasypy pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału	m3	10
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE				
11	D-03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych oraz obudów hydrantów podziemnych	szt.	4
12		Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji kablowej	szt.	1
PODBUDOWY				
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych	m2	58
14		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi dla rowerów	m2	32
15		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wyniesionego przejścia dla pieszych/przejazdu dla rowerzystów	m2	84
16	D-04.05.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm - droga dla pieszych	m2	58
17		Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm - droga dla rowerów	m2	32
18		Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 10 cm - wyniesione przejścia dla pieszych/przejazd dla rowerzystów	m2	84
19	D-04.06.02	Podbudowa zasadnicza warstwa górna z betonu C20/25 gr. 20 cm - wyniesione przejście dla pieszych/przejazd dla rowerzystów	m2	84
NAWIERZCHNIE				
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego (kostka nowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - droga dla pieszych	m2	26
21		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego (kostka z rozbiórki) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - droga dla pieszych	m2	32
22		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego (kostka z rozbiórki) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - droga dla rowerów	m2	32
23		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego (kostka nowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wyniesione przejście dla pieszych/przejazd dla rowerzystów	m2	84
24		Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych koloru żółtego - typ STOP układana przed przejściami dla pieszych	m2	5
25		Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych koloru żółtego - typ TROP układana przed przejściami dla pieszych	m2	2

LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
		ROBOTY WYKONCZENIOWE		
26	D-06.01.01	Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z obsianiem trawą	m2	10
		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD		
27	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	32
28		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - napis "ODŁOŻ TELEFON I ŻYJ"	kpl.	2
29		Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych barwy białej - osadzenie i wklejenie w nawierzchni jezdni, niedopuszczalne przyklejanie na nawierzchni jezdni	szt.	12
30	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego - tarcze	szt.	11
31		Wykonanie oznakowania pionowego - słupki proste	szt.	1
32		Wykonanie oznakowania pionowego - słupki łamane	szt.	5
33	SST-01	Ustawienie latarni hybrydowych solarno-wiatrowych wraz ze znakiem aktywnym D-6b - doświetlenie przejść dla pieszych (1 kpl. - 1 latarnia)	kpl.	2
		ELEMENTY ULIC		
34	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	36
35		Ułożenie oporników betonowych 15x22x100 na ławie z betonu cementowego C12/15	m	12
36	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15	m	23